

SUPRESS®

SOUND-ENGINEERED DRYWALL

Caractéristiques, bénéfices et avantages du produit:

- Panneaux d'absorption de vibrations et de sons à haut rendement (STC 50-78+) et de nouvelle génération pour construction commerciale et résidentielle
- Seul Supress offre des performances STC 50 avec des panneaux de 1/2" d'épaisseur
- Pour de meilleures performances, choisissez les versions Supress 5/8", 3/4" cinéma maison ou 1" studio professionnel afin d'atteindre les objectifs de performances et de dimensions de chaque projet
- Rendement testé en laboratoire (ASTM E 90-05) et sur le terrain
- Pare-feu (ASTM E 119)

Les cloisons sèches acoustiques Supress sont la réponse aux sons et aux bruits indésirables dans les structures commerciales et résidentielles. Des constructeurs professionnels recommandent Supress dans leurs projets multifamiliaux pour offrir ce niveau de qualité additionnel dans leurs assemblages plancher/plafond et dans les murs communs/mitoyens que l'acheteur d'aujourd'hui exige. Des propriétaires de résidences de luxe dans tous les E.U.A. utilisent Supress pour obtenir l'insonorisation de leurs cinémas maison, salles de musiques, chambres d'enfants et salles de jeux. Des opérateurs commerciaux utilisent Supress dans leurs studios d'enregistrement, salles de conférences, bureaux et les parties usines/entrepôt.

Les produits Supress sont seulement vendus par des négociants et distributeurs professionnels de matériaux de constructions dans tous les E.U.A.:

Panneaux simples acoustiques Supress
Sous-planchers et sous-couches acoustiques Supress
Attache anti-vibrations Supress
Profilé en oméga acoustique Supress[†]
Enduit acoustique Supress

- Poids par pied carré: 1/2" 2.08lbs; 5/8" 2.34lbs; 3/4" 3.06lbs; 1" 3.81lbs
 - Grande cote STC (50-78+), selon le produit, la configuration et l'installation (ASTM E 90-05)
 - Pare-feu (ASTM E 119)
 - Éviter d'exposer à une humidité excessive ou continue avant, pendant et après l'installation
 - Non portant
- Performance testée par des laboratoires indépendants.

- Simple de couper aux dimensions correctes par marquage et casse. Nul besoin de scies électriques qui produisent de la poussière et des contaminants
- Les matériaux non-métalliques ou céramiques utilisés en construction réduisent les coûts et simplifient l'installation
- Panneaux fait en matériaux à base d'eau pour utilisation intérieure
- Ne perturbe pas la réception des téléphones cellulaires ni l'opération de réseaux sans fil



Comment commander des cloisons sèches Supress:

Cloison sèche acoustique Supress en panneaux de 4' x 8'*

Produit

- 1/2" SED1248
- 5/8" SED5848
- 3/4" SED3448
- 1" SED4448

Utilisation

Rénovation/Amélioration
Nouv. const./Rénovation/Amélioration commer.
Cinéma maison/Salles de conf./Résidences de luxe
Studio d'enregistrement pro./Ciné. digital/
Salle de concerts

Les cloisons sèches acoustiques Supress sont aussi disponibles en panneaux de 4' x 9', 4' x 10' et 4' x 12'.

*Les panneaux Supress sont fabriqués en usine, composés d'un noyau créé par Supress recouvert sur les deux faces de papiers épais d'apparence naturelle. Les faces du papiers sont repliés le long des bords pour renforcer et protéger le noyau, et les extrémités sont coupées en angle droit et avec une finition lisse. Les bords longs des panneaux sont recouverts d'une bande, ce qui permet de renforcer et dissimuler les joints avec de l'enduit et du ruban à joints standard.

Supress Products, LLC
P.O. Box 3472
San Rafael, CA 94912-3472
800-456-4061
888-222-9879 Fax
www.supressproducts.com
info@supressproducts.com

Copyright © 2005-2008 Supress Products, LLC. Tous droits réservés.
Les spécifications du produit sans sujettes à changement sans préavis. Voir www.supress-products.com pour l'information la plus à jour. "Supress", "Sound-Engineered" "Supress'em" et le logotype de Supress sont des marques de commerce de Supress Products, LLC. Brevet en instance dans le monde entier

SUPRESS®

PRODUITS ACOUSTIQUES POUR STRUCTURES COMMERCIALES ET RÉSIDENIELLES